



KONSTRUKTIONER

YV	ÖB	BB
Fasadplåt	Takplåt	Komprimerad krossgrus 350mm
Spikregel 22 mm	Glesbräder 32x100 c350 mm	Orörd mark
Vindskyddsskiva 12 mm	Stroläkt 22x50 c900 mm	
Stomme 45x145 c 600 mm	Undertak	
	Takstolar c 1200 mm (fabrikstilverkade)	
	Glesbrädning diagonalt 32x100 c 500 (stomstabiliserande)	

VÄNINGSYTA	0,0 m ²	ÖPPNINGARNAS ANDEL AV VÄGGAREA: 379,5m ²
BYGGNADSYTA	221,0m ²	YTTERVÄGGARNAS TOTALA AREA 123,5m ²
VOLYM	1430,0 m ³	ÖPPNINGARNAS TOTALA AREA: 123,5m ²
		ÖPPNINGARNAS ANDEL AV VÄGGYTORN: 32,5%

- 1. Korrugerad takplåt
- 2. Fasadplåt gra
- 3. Betong

Kaupunkissa LARSMO	Korttelirida 25	Toistilmo 5	Virastonien merkintä
Rakennusvaihe NYBYGGNAD			Piirustuksen merkintä
Rakennusohje Fastighets Ab Skogsgränden 4 SKOGSGRÄNDEN 4 68570 LARSMO			HUVUDRITNING Pihatuksen ssa03 PLANRITNING 1:100 SKÄRNINGSRITNING 1:100 FASADRITNING 1:100
Suunnittelupaikka BCE	Skogsgränden 4 68570 Larsmo www.bce.fi	Aluekelpuus	Suunnittelun, työnnumeron ja pihatuksen numero ARK 02 Höyryerä
Päiväys, suunnittelija, oman ohjeen viite ja lausuma 27.9.2016 KO			Tiedosto